OSRAM

PRODUKTDATENBLATT

DALI PCU TW | Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung
- Private Wohnbereiche

Produktvorteile

- Für Standard DALI und DALI DT8 (TW) Treiber geeignet
- Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe
- Individuelle Einstellung des Farbtemperaturbereiches
- Integrierte Bus-Spannungsversorgung

Produkteigenschaften


- Bis zu 4 DALI PCU TW G2 zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar
- Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen
- Kombinierbar mit Standard-Präsenz- und Bewegungsmeldern mit Netzkontakt
- Verhalten nach Netzunterbrechung einstellbar
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	2,00 W
Nennspannung	230 V
Stromart	Wechsel und Gleichstrom (AC/DC)
Netzfrequenz	50/60 Hz

Maße & Gewicht



Länge	49,00 mm
Breite	48.00 mm
Höhe	22.00 mm
Produktgewicht	49,4 g

Farben & Materialien

1 Todal tila Do	Produktfarbe	Weiß
-----------------	--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0+50 °C

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2023
Gruppen	1

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja

DIM-Schnittstelle	DALI-2
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Integriert in Unterputzdose

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / UKCA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A1

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte
- Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
PDF	User instruction

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899631625	Faltschachtel 1	85 mm x 85 mm x 35 mm	68.00 g	0.25 dm ³
4052899631632	Versandschachtel 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	1837.00 g	8.15 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.