

PRODUKTDATENBLATT Flex Audio TV Voice Receiver 2M RGB

FLEX AUDIO USB WITH REMOTE CONTROL | Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich, mit USB-Anschluss



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung
- USB- Anschluss
- Mit Hilfe von integrierten Sprachempfängern reagiert die Leuchte auf Ton und Musik
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	3,60 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	720,000 mA
Schutzklasse	Ш

Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)		Rot / Grün / Blau	
	Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1	
	Ausstrahlungswinkel	120 °	

Maße & Gewicht

Länge	2000,00 mm
Breite	10,00 mm
Höhe	3,00 mm
Produktgewicht	120,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyurethane (PU)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Lagertemperaturbereich	-2080 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Anbau

Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
POF	User instruction
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854095368	Faltschachtel 1	45 mm x 117 mm x 118 mm	152.00 g	0.62 dm ³
4099854095375	Versandschachtel 24	288 mm x 260 mm x 265 mm	4082.00 g	19.84 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.