

# PRODUKTDATENBLATT

## Orbis Madrid 290 mm 2XE27 WD

ORBIS MADRID | Gesockelte Deckenleuchte mit Metall-Ring



---

### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

---

### Produktvorteile

- Austauschbare LED-Lampe
- Elegantes Design

---

### Produkteigenschaften

- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Gesockelte Deckenleuchte
- Material aus Glas und Metall




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 290,00 mm |
| Höhe           | 80,00 mm  |
| Produktgewicht | 1310,00 g |



Materialien & Farben

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Produktfarbe                         | Wood decor |
| Gehäusefarbe                         | Wood decor |
| Gehäusematerial                      | Stahl      |
| Material Abdeckung                   | Glas       |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C     |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg     |

Anwendung & Installation

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C                        |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                  | IP20                                |
| Dimmbar                    | Nein                                |
| Montageart                 | Anbau                               |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen                    |
| Mit Leuchtmittel           | Nein                                |

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075828926 | Faltschachtel<br>1                     | 177 mm x 312 mm x 313 mm            | 1646.00 g     | 17.29 dm³ |
| 4058075828933 | Versandschachtel<br>4                  | 640 mm x 326 mm x 380 mm            | 7352.00 g     | 79.28 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.