

PRODUKTDATENBLATT

Endura Hybrid Connector Set Black

Endura Hybrid Components | Komponenten für Hybridleuchten

Anwendungsgebiete

- Gärten und andere Außenbereiche
- Terrassen, Balkone



Produktvorteile

- Können sowohl Solarenergie als auch Strom aus dem Stromnetz nutzen
- Einfache Installation und werkzeugfreier elektrischer Anschluss ohne Fachkenntnisse, unabhängig von der Stromversorgung
- 12V Gleichspannung für höchste Sicherheit für Mensch und Tier
- Produkttypen für verschiedene Anwendungsfälle verfügbar


Produkteigenschaften

- Maximale Anschlussleistung pro Solarpanel = 24W
- Schutzart der Anschlussstecker: IP67
- Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	52,0 mm
Breite	20,0 mm
Höhe	48 mm
Produktgewicht	210,00 g
Kabellänge	2500 mm



Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff/Gummi

Anwendung & Installation

Mit Leuchtmittel	Nein
------------------	------





Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Januar 2024
-----------------------	--------------------------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075834422	Faltschachtel 1	62 mm x 72 mm x 213 mm	247.00 g	0.95 dm ³
4058075834439	Versandschachtel 8	260 mm x 160 mm x 238 mm	2260.00 g	9.90 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.