

PRODUKTDATENBLATT Endura Hybrid Solar Panel Black

Endura Hybrid Components | Komponenten für Hybridleuchten



Anwendungsgebiete

- Gärten und andere Außenbereiche
- Terrassen, Balkone

Produktvorteile

- Können sowohl Solarenergie als auch Strom aus dem Stromnetz nutzen
- Einfache Installation und werkzeugfreier elektrischer Anschluss ohne Fachkenntnisse, unabhängig von der Stromversorgung
- 12V Gleichspannung für höchste Sicherheit für Mensch und Tier
- Produkttypen für verschiedene Anwendungsfälle verfügbar


Produkteigenschaften

- Maximale Anschlussleistung pro Solarpanel = 24W
- Schutzart der Anschlussstecker: IP67
- Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	245 mm
Breite	205 mm
Höhe	390 mm
Produktgewicht	1100,00 g
Kabellänge	300 mm



Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff

Anwendung & Installation

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Mit Leuchtmittel	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Januar 2024

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
POF	User instruction
POF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075834620	Faltschachtel 1	217 mm x 257 mm x 128 mm	1254.00 g	7.14 dm ³
4058075834637	Versandschachtel 4	448 mm x 270 mm x 281 mm	5650.00 g	33.99 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.