

PRODUKTDATENBLATT SMART ZB A60 9W 220V RGBW FR E27

SMART+ Classic Multicolour | Klassische Kolbenform mit Zigbee-Technologie



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Wohnräume
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

Produktvorteile

- Drahtlose Steuerung über App
- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen

Produkteigenschaften

- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App)
- Steuerung über Sprachsteuerung verfügbar: Google Assistant oder Amazon Alexa, je nach verwendetem Smart-Home-System
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß (2.700...6.500 K)
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0
- Dimmbar



- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennleistung | 9 W |
|---------------------------------------|----------|
| Bemessungsleistung | 9.00 W |
| Nennspannung | 220240 V |
| Nennstrom | 55 mA |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |

Photometrische Daten

| Lichtfarbe (Bezeichnung) | RGBW |
|--|------------|
| Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 0.95 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Nennlichtstrom | 806 lm |
| Lichtstrom | 806 lm |
| Lichtausbeute | 89 lm/W |
| Einstellbare Farbtemperatur | 20006500 K |
| Farbtemperatur | 20006500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | ≤1 |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | ≤0.4 |



Lichttechnische Daten

| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
|---------------------|---------|
| Startzeit | < 0.5 s |

Maße & Gewicht



| Produktgewicht | 55,00 g | |
|------------------------------------|---|--|
| Durchmesser | 60,00 mm | |
| Maximaler Durchmesser | 60 mm | |
| Länge | 112,00 mm | |
| Breite | 60 mm | |
| Höhe | 60 mm | |
| Außenkolben [PICOS] | A60 | |
| Lebensdauer | | |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 | |
| Nennlebensdauer | 20000 h | |
| Farben & Materialien | | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| Gehäusefarbe | Weiß | |
| Temperaturen & Betriebsbedingungen | | |
| Umgebungstemperaturbereich | -2040 °C | |
| Zusätzliche Produktdaten | | |
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 | |
| Einsatzmöglichkeiten | | |
| Dimmbar | Ja | |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue | |
| Zertifikate & Standards | | |
| Energieeffizienzklasse | F | |
| | 9.00 kWh/1000h | |
| Energieverbrauch | | |
| Energieverbrauch Normen | CE | |

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
|--|------------|
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E27 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Ja |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Ja |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | RANGE |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 2 0.5 W |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 0.5 W |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Ja |
| Farbwertanteil x | 0.463 |
| Farbwertanteil y | 0.42 |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | > 0 |
| Hallbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Lebensdauerfaktor | 0.90 |
| Verschiebungsfaktor | >0.5 |
| LED Lichtquelle ersetzt eine Leuchtstofflichtquelle | Nein |
| EPREL ID | 1160669 |
| Model number | AC41283 |

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|---------|---|
| PDF | Installation guide |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |
| | |
| | Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien |
| <u></u> | Spectral power distribution |
| | |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075729025 | Faltschachtel 1 | 61 mm x 96 mm x 154 mm | 129.00 g | 0.90 dm ³ |
| 4058075729032 | Versandschachtel 4 | 210 mm x 165 mm x 135 mm | 649.00 g | 4.68 dm ³ |
| 4058075764323 | Versandschachtel 16 | 340 mm x 220 mm x 286 mm | 2877.00 g | 21.39 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.