

PRODUKTDATENBLATT SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Dekorative LED-Strips mit WiFi-Technologie



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen

Produkteigenschaften

- Dimmbar
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Stimmenkontrolle über Hey Google oder Alexa möglich
- Das Produkt kann als Erweiterung für das 2M Flex Band verwendet werden



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennleistung | 3,60 W |
|-----------------------|----------------------|
| Nennspannung | 220240 V |
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Schutzklasse | Ш |
| Betriebsart | Externer LED-Treiber |

Photometrische Daten

| Lichtstrom | 320 lm |
|---|------------|
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 360 lm |
| Lichtausbeute | 89 lm/W |
| Farbtemperatur | 27006500 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | RGBTW |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 110° |

Maße & Gewicht

| Länge | 1000,00 mm |
|----------------|------------|
| Breite | 10,00 mm |
| Höhe | 2,60 mm |
| Produktgewicht | 45,00 g |

Materialien & Farben

| Produktfarbe | Transparent |
|--------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Silikon |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

| | 0.0 mg |
|-------------------------------|--------------------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Anwendung & Installation | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20+80 °C |
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | WiFi |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Alle Oberflächen |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Lebensdauer | |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

Normen

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|-------------------------------|
| PDF | User instruction |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |

CE / EAC

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075523838 | Faltschachtel 1 | 61 mm x 190 mm x 154 mm | 183.00 g | 1.78 dm ³ |
| 4058075523845 | Versandschachtel 4 | 327 mm x 202 mm x 138 mm | 882.00 g | 9.12 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.