

# PRODUKTDATENBLATT

## Endura Style Table CCT USB Dark Gray

Endura Style Table | Batteriebetriebene Tischleuchte für den Außenbereich mit Farbwechsel- und Dimmfunktion



---

### Anwendungsgebiete

- Im Außenbereich, wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose vorhanden ist
- Terrassen, Balkone

---

### Produktvorteile

- Tragbare Tischleuchte
- Wiederaufladbarer Akku mit hoher Kapazität - 4400mAh
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor: 5%-100%

---

### Produkteigenschaften

- Min. 6,5 Stunden Dauerlicht
- Lichthelligkeit Memory-Funktion
- Aluminiumgehäuse
- Polycarbonat-Diffusor (PC)
- Farbtemperatur-Schalter (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Schutzart: IP54

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennleistung | 2,50 W   |
| Nennspannung | 5 V      |
| Schutzklasse | III      |
| Betriebsart  | Batterie |

Photometrische Daten

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lichtstrom                                    | 200 lm                                    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 280 lm                                    |
| Lichtausbeute                                 | 80 lm/W                                   |
| Farbtemperatur                                | 2700 K/4000 K/6500 K                      |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80                                      |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | ≤6 sdc <sub>m</sub>                       |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | ≤1 %                                      |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | ≤0.4                                      |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0                                       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 100 °                                     |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 110,00 mm |
| Höhe           | 300,00 mm |
| Produktgewicht | 520,00 g  |



Materialien & Farben

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktfarbe                         | Dunkelgrau                                            |
| Gehäusefarbe                         | Dunkelgrau                                            |
| Gehäusematerial                      | Aluminium Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC)                                     |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C                                                |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg                                                |

Anwendung & Installation

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C       |
| Anschlussart                          | USB                |
| Schutzart                             | IP54               |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06               |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Montageart                            | Stehend            |
| Montageort                            | Tisch              |
| Anwendungsumgebung                    | Außenanwendungen   |
| Justierbar                            | Ja                 |
| LED-Modul austauschbar                | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                 |

Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Batterieart               | Lithium-Ionen |
| Battery size [GMS]        | Others        |
| Nennspannung der Batterie | 3.7 V         |
| Batterieladedauer         | 7 h           |

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab Januar 2024 |
| Anzahl Leuchtmittel   | empty                    |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Ladekabel inbegriffen

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854185366 | Faltschachtel<br>1                     | 117 mm x 117 mm x 312 mm            | 636.00 g      | 4.27 dm³  |
| 4099854185373 | Versandschachtel<br>4                  | 260 mm x 260 mm x 345 mm            | 3001.00 g     | 23.32 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.