

PRODUKTDATENBLATT LS AY PFM -CP/P2/500/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Verbinder für LED-Bänder Performance Class

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung





Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 036 V |
|--------------|---------|
| Nennstrom | 5000 mA |

Maße & Gewicht

| Länge | 552 mm |
|----------------|---------|
| Kabellänge | 500 mm |
| Breite | 15.0 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Produktgewicht | 11,00 g |

Farben & Materialien

| Produktfarbe Tra | ransparent |
|------------------|------------|
|------------------|------------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| Umgebungstemperaturbereich | -15+45 °C |
|----------------------------|-----------|
| Betriebstemperaturbereich | -15+45 °C |

Zertifikate & Standards

LOGISTISCHE DATEN

| Lagertemperaturbereich | -35+85 °C |
|------------------------|-----------|
|------------------------|-----------|

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075272958 | BAG 2 | 80 mm x 120 mm x 5 mm | 23.00 g | 0.05 dm ³ |
| 4058075272965 | Versandschachtel 100 | 180 mm x 100 mm x 180 mm | 1229.00 g | 3.24 dm ³ |
| 4058075272972 | Versandschachtel 1,000 | 520 mm x 380 mm x 210 mm | 13057.00 g | 41.50 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.