

PRODUKTDATENBLATT LS AY SUP -CSW/P3/50/P

Connectors for TW LED Strips | Verbinder für TW LED-Bänder



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 036 V |
|--------------|---------|
| Nennstrom | 5000 mA |

Maße & Gewicht

| Länge | 26,0 mm |
|------------------------------------|--------------------------|
| Kabellänge | 50 mm |
| Breite | 17.0 mm |
| Höhe | 7.2 mm |
| Leitungsquerschnitt eingangsseitig | 0.350.75 mm ² |
| Produktgewicht | 6,4 g |

Farben & Materialien

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| Umgebungstemperaturbereich | -20+55 °C |
|----------------------------|-----------|
| Betriebstemperaturbereich | -20+55 °C |

Zertifikate & Standards

LOGISTISCHE DATEN

| Lagertemperaturbereich -35+85 °C | |
|----------------------------------|--|
|----------------------------------|--|

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|-------------------------------|
| PDF | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075451537 | BAG 2 | 80 mm x 120 mm x 5 mm | 13.80 g | 0.05 dm ³ |
| 4058075451544 | Versandschachtel 100 | 250 mm x 100 mm x 250 mm | 838.00 g | 6.25 dm ³ |
| 4058075451551 | Versandschachtel 1,000 | 520 mm x 520 mm x 270 mm | 22442.00 g | 73.01 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.