

# PRODUKTDATENBLATT ENDURA Style Ellipse 90cm 13W

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Dekorative und sehr helle Leuchten



#### Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

#### Produktvorteile

- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation

#### Produkteigenschaften

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten



## TECHNISCHE DATEN

#### Elektrische Daten


| Nennleistung          | 12,50 W      |
|-----------------------|--------------|
| Nennspannung          | 220240 V     |
| Netzfrequenz          | 5060 Hz      |
| Nennstrom             | 65,000 mA    |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5        |
| Schutzklasse          | 1            |
| Betriebsart           | Netzspannung |

#### Photometrische Daten

| Lichtstrom                                    | 950 lm    |
|---|-----------|
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1400 lm   |
| Lichtausbeute                                 | 76 lm/W   |
| Farbtemperatur                                | 3000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80      |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | ≤6 sdcm   |
| Ausstrahlungswinkel                           | 122 °     |

## Maße & Gewicht

| Länge          | 75,00 mm  |
|----------------|-----------|
| Breite         | 186,00 mm |
| Höhe           | 900,00 mm |
| Produktgewicht | 3500,00 g |



## Materialien & Farben

| Produktfarbe                | Dunkelgrau        |
|-----------------------------|-------------------|
| Gehäusefarbe                | Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

## Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C               |
|----------------------------|-------------------------|
| Lagertemperaturbereich     | -20+85 °C               |
| Anschlussart               | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                  | IP44                    |
| Dimmbar                    | Nein                    |
| Montageart                 | Anbau                   |
| Montageort                 | Wand                    |
| Anwendungsumgebung         | Außenanwendungen        |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar      |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                      |

# Lebensdauer

| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|
|                         |       |

## Zertifikate & Standards

| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|
| Nonnen | OL / LAO / OROA |

| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
|--|------|
|--|------|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## **DOWNLOADS**

|     | Dokumente und Zertifikate       |
|-----|---------------------------------|
| POF | User instruction                |
| POF | Packaging insert                |
| PDF | Declarations Of Conformity CE   |
| POF | Declarations Of Conformity UKCA |

#### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075205116 | Faltschachtel<br>1                     | 84 mm x 194 mm x 921 mm             | 3670.00 g     | 15.01 dm <sup>3</sup> |
| 4058075205123 | Versandschachtel<br>2                  | 205 mm x 185 mm x 940 mm            | 7710.00 g     | 35.65 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.