

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA Classic Post Sensor Up E27

ENDURA® CLASSIC POST | Edelstahlleuchte mit Glasdiffusor



### Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation

### Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Diffuser aus klarem Glas mit Hammerschlag-Optik
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 127,0 mm  |
| Länge          | 212,00 mm |
| Breite         | 127,00 mm |
| Höhe           | 193,00 mm |
| Produktgewicht | 1120,00 g |



Materialien & Farben

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe                | Stahl     |
| Gehäusefarbe                | Stahl     |
| Gehäusematerial             | Edelstahl |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg    |

Anwendung & Installation

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C            |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+85 °C            |
| Anschlussart               | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                  | IP44                    |
| Dimmbar                    | Nein                    |
| Montageart                 | Anbau                   |
| Montageort                 | Wand                    |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Anwendungsumgebung  | Außenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel    | Nein             |
| Fassungsbezeichnung | E27              |

Sensor

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art des Sensors                          | Bewegung / Licht      |
| Sensortechnik                            | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Erfassungswinkel des Sensors             | 80 °                  |
| Sensor-gesteuerte Schaltzeit             | 5 s...5 min           |
| Erfassungsbereich des Bewegungssensors   | 8 m                   |
| Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors | 10...2000 lx          |

Zertifikate & Standards

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 60 W |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                             |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 4058075206540 | Faltschachtel<br>1                     | 141 mm x 239 mm x 242 mm            | 1346.00 g     | 8.16 dm³ |

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075206557 | Versandschachtel<br>4                  | 500 mm x 257 mm x 300 mm            | 6034.00 g     | 38.55 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.