

# FICHE PRODUIT LUNETTA SUNSET

LUNETTA SUNSET | Veilleuse sur prise avec fonction TOUCH Dim (changement de l'intensité lumineuse au toucher)



#### Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Veilleuse

#### Avantages du produit

- Plug and Play du à EU Plug
- Design attractif et fonctionnel
- Commutation et gradation en trois étapes via un capteur tactile sur la base du luminaire
- Lumière blanc chaud agréable

#### Caractéristiques du produit

- Capteur jour/ nuit intégré
- Intensité lumineuse sélectionnable via interrupteur tactile



## **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,60 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	45,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

## Données photométriques

Flux lumineux	15 lm
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0
Angle de rayonnement	120°

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	75,00 mm
Largeur	62,00 mm
Poids du produit	46,00 g

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc	
Couleur du teinte	Blanc	
Matériau de corps	plastique	
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)	
Teneur en mercure	0.0 mg	

# APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Culot
Module LED remplacable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

#### **DÉTECTEUR**

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats
PDF	Declarations Of Conformity CE

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075570221	Blister 1	68 mm x 140 mm x 195 mm	76.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4058075570238	Carton de regroupement 6	423 mm x 153 mm x 216 mm	831.00 g	13.98 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.