

# FICHE PRODUIT

## NIGHTLUX TOUCH TV

NIGHTLUX TOUCH RGBW | Veilleuse à pile RGBW avec fonction Touch Dim (changement de la couleur via appuis)



### Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Veilleuse

### Caractéristiques du produit

- Batterie rechargeable via un câble USB
- RGB
- Veilleuse en forme de télé ou de lapin



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Puissance nominale                       | 2,50 W     |
| Tension nominale                         | 5 V        |
| Intensité nominale                       | 500,000 mA |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -          |
| Classe de protection                     | III        |
| Mode d'opération                         | Battery    |

Données photométriques

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux                           | 20 lm               |
| Efficacité lumineuse                    | 20 lm/W             |
| Temp. de couleur                        | 3000 K              |
| Teinte de couleur (désignation)         | Rouge / Vert / Bleu |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | > 80                |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm            |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778 | RG0                 |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471 | RG0                 |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 129,00 mm |
| Largeur          | 96,00 mm  |
| Hauteur          | 90,00 mm  |
| Poids du produit | 180,00 g  |

Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc     |
| Couleur du teinte  | Blanc     |
| Matériau de corps  | plastique |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg    |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage | -20...+60 °C    |
| Type de protection               | IP20            |
| Gradable                         | Non             |
| Montage                          | Standing        |
| Emplacement montage              | Toutes surfaces |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable |
| Avec source de lumière           | Oui             |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERIE

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Type de batterie                 | 18650    |
| Nombre de batteries incluses     | 1        |
| Tension nominale de la batterie  | 3.7 V    |
| Capacité nominale de la batterie | 1200 mAh |
| Temps de charge de la batterie   | 6 h      |

### CERTIFICATS ET NORMES

|        |           |
|--------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
|--------|-----------|

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble pour chargement USB

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075602137 | Etui carton fermé<br>1           | 115 mm x 141 mm x 200 mm                  | 336.00 g           | 3.24 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075602144 | Carton de regroupement<br>6      | 360 mm x 300 mm x 200 mm                  | 2476.00 g          | 21.60 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.