

# FICHE PRODUIT

## Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Luminaires mobiles pour un éclairage optimal des écrans, connexion facile avec les appareils mobiles



### Zones d'application

- Salles de réunion et de conférence
- Bureaux
- Espaces de vie
- Réunions en ligne
- Uniquement pour une utilisation intérieure

### Avantages du produit

- Température de couleur réglable pour une large gamme d'applications
- Spot flexible avec montage sur rail magnétique
- Réglable en hauteur

### Caractéristiques du produit

- Version Click-CCT : 3 niveaux de température de couleur réglables par commutation répétée
- Connexion d'un appareil mobile via Bluetooth



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance nominale             | 6,00 W      |
| Tension nominale               | 5 V         |
| Intensité nominale             | 1200,000 mA |
| Courant d'appel                | 3 A         |
| Facteur de puissance $\lambda$ | 1,00        |
| Classe de protection           | III         |

Données photométriques

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                           | 250 lm                    |
| Efficacité lumineuse                    | 48 lm/W                   |
| Temp. de couleur                        | 3000 ... 4000 K           |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc chaud / Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdc <sub>m</sub>       |
| Indice du papillotement (PstLM)         | -                         |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)  | -                         |
| Angle de rayonnement                    | 120 °                     |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Diamètre         | 260 mm     |
| Longueur         | 635,00 mm  |
| Largeur          | 635,00 mm  |
| Hauteur          | 2220,00 mm |
| Poids du produit | 950,00 g   |

Matériau & couleurs

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Noir               |
| Couleur du teinte  | Noir               |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Teneur en mercure | 0.0 mg |
|-------------------|--------|

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C    |
| Type de connexion                        | USB             |
| Type de protection                       | IP20            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK02            |
| Gradable                                 | Oui             |
| Type of dimming [GMS]                    | Bluetooth       |
| Montage                                  | Standing        |
| Emplacement montage                      | Toutes surfaces |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| Avec source de lumière                   | Oui             |

## Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERIE

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Type de batterie                 | CR2032  |
| Nombre de batteries incluses     | 1       |
| Tension nominale de la batterie  | 3 V     |
| Capacité nominale de la batterie | 210 mAh |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Télécommande et batterie incluses

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume     |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|
| 4058075668515 | Etui carton fermé<br>1           | 70 mm x 340 mm x 680 mm                   | 1281.00 g          | 16.18 dm³  |
| 4058075668522 | Carton de regroupement<br>6      | 700 mm x 440 mm x 360 mm                  | 9093.00 g          | 110.88 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.