

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Undercabinet Slim 50x3.75 TW EXT

SMART+ UNDERCABINET SLIM TUNABLE WHITE | Luminaire sous-meuble Savec technologie WIFI



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Éclairage d'étagères et sous-armoires
- Cuisines, espaces de travail
- Étagères

### Avantages du produit

- Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal
- Conception très mince
- Distribution lumineuse homogène
- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)

### Caractéristiques du produit

- Nombreuses combinaisons possibles
- Permet un éclairage fonctionnel ou d'ambiance
- Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700...6 500 K
- Gradable
- Disponible en plusieurs tailles : 50x3.75 cm, 45.7x6.5 cm, 60x6.5 cm
- Luminaire de 50 cm extensible avec deux rallonges maximum de 50 cm chacune
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)



- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Protocole réseau : WiFi

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                       | 8,00 W                |
| Tension nominale                         | 24 V                  |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                       | 330,000 mA            |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -                     |
| Facteur de puissance $\lambda$           | $\geq 0,5$            |
| Classe de protection                     | III                   |
| Mode d'opération                         | Integrated LED driver |

## Données photométriques

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                                             | 480 lm                    |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées                      | 900 lm                    |
| Efficacité lumineuse                                                      | 60 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                                          | 2700...6500 K             |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 2700 K <sup>1)</sup>      |
| Teinte de couleur (désignation)                                           | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs                                           | $\geq 80$                 |
| Ecart-type de correspondance de couleur                                   | < 6 sdcm                  |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778                                | RG1                       |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471                                | RG1                       |
| Angle de rayonnement                                                      | 120 °                     |

<sup>1)</sup> Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 500,00 mm |
| Largeur          | 38,00 mm  |
| Hauteur          | 8,00 mm   |
| Poids du produit | 230,00 g  |

Matériau & couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Blanc              |
| Couleur du teinte     | Blanc              |
| Matériau de corps     | Aluminum Plastic   |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg             |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C      |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C      |
| Type de connexion                        | Fiche type C (UE) |
| Type de protection                       | IP20              |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03              |
| Gradable                                 | Oui               |
| Type of dimming [GMS]                    | Wifi              |
| Montage                                  | Surface           |
| Emplacement montage                      | Dessus de meuble  |
| Application                              | Indoor            |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable   |
| Avec source de lumière                   | Oui               |

Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Flux lumineux en mode de fonctionnement | - |
|-----------------------------------------|---|

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Normes                         | CE  |
| Température de surface limitée | Non |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- L'alimentation (2 m) et le boîtier de commande (5 cm) sont inclus dans la version de base
- Extensions disponibles en longueurs : 30 cm et 50 cm
- Les extensions sont fournies avec un connecteur et un câble de connexion (10 cm)
- L'alimentation et le boîtier de commande ne sont pas inclus avec les extensions

– Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075576292 | Etui carton fermé<br>1           | 78 mm x 60 mm x 514 mm                    | 392.00 g           | 2.41 dm³  |
| 4058075576308 | Carton de regroupement<br>8      | 542 mm x 342 mm x 150 mm                  | 3811.00 g          | 27.80 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.