

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Rotary Updown RGB + W

Smart+ Rotary Updown Multicolor | Extérieur Smart Rotary updown en acier inoxydable



### Zones d'application

- Éclairage général
- Jardins
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Matériaux de qualité

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Puissance nominale     | 10,00 W     |
| Tension nominale       | 220...240 V |
| Fréquence du réseau    | 50...60 Hz  |
| Intensité nominale     | 80,000 mA   |
| Facteur de puissance λ | > 0,5       |
| Classe de protection   | I           |

Données photométriques

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Flux lumineux                                        | 520 lm            |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 800 lm            |
| Efficacité lumineuse                                 | 52 lm/W           |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K            |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud / RVB |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | ≥80               |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdcn           |
| Indice du papillotement (PstLM)                      | -                 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM)               | -                 |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778              | RG0               |
| Angle de rayonnement                                 | 285.00 °          |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 60,00 mm  |
| Longueur         | 69,00 mm  |
| Largeur          | 112,00 mm |
| Hauteur          | 175,00 mm |
| Poids du produit | 800,00 g  |



Matériau & couleurs

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Couleur du produit                       | Gris foncé     |
| Couleur du teinte                        | Gris foncé     |
| Matériau de corps                        | Aluminum Steel |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C         |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg         |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C                |
| Type de connexion             | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection            | IP44                        |
| Gradable                      | Oui                         |
| Type of dimming [GMS]         | Wifi                        |
| Montage                       | Surface                     |
| Application                   | Extérieur                   |
| Module LED remplaçable        | Non remplaçable             |
| Avec source de lumière        | Oui                         |

Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 12500   |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Vis de montage et chevilles incluses

TÉLÉCHARGEMENTS

## Documents et certificats



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075763265 | Etui carton fermé<br>1           | 75 mm x 120 mm x 180 mm                   | 851.00 g           | 1.62 dm <sup>3</sup> |
| 4058075763272 | Carton de regroupement<br>4      | 260 mm x 170 mm x 200 mm                  | 3641.00 g          | 8.84 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

– Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.