

# FICHE PRODUIT Orbis Paris 480 mm 3XE27 BG

ORBIS PARIS | Plafonniers à douille avec anneau en tissu



# Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

#### Avantages du produit

- Lampe LED remplaçable
- Design élégant

# Caractéristiques du produit

- Éclairage décoratif domestique
- Plafonnier avec prise
- Matière textile



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Tension nominale     | 220240 V      |
|----------------------|---------------|
| Fréquence du réseau  | 5060 Hz       |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

| Diamètre         | 480,00 mm |
|------------------|-----------|
| Hauteur          | 105,00 mm |
| Poids du produit | 910,00 g  |



#### Matériau & couleurs

| Couleur du produit                       | Beige               |
|--|---------------------|
| Couleur du teinte                        | Beige               |
| Matériau de corps                        | Steel TC fabric PVC |
| Matériau de fermeture                    | Polystyrene (PS)    |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C              |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg              |

# APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante    | -20+40 °C                   |  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Plage de température de stockage | -20+80 °C                   |  |
| Type de connexion                | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |  |
| Type de protection               | IP20                        |  |
| Gradable                         | Non                         |  |
| Montage                          | Surface                     |  |
| Application                      | Indoor                      |  |
| Avec source de lumière           | Non                         |  |

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

| Normes                         | CE / UKCA |
|--------------------------------|-----------|
| Température de surface limitée | Non       |

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

|     | Documents et certificats        |
|-----|---------------------------------|
| PDF | User instruction                |
| PDF | Packaging insert                |
| PDF | Declarations Of Conformity CE   |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                 |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 4058075829046 | Etui carton fermé<br>1           | 112 mm x 492 mm x 492 mm                  | 1435.00 g          | 27.11 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075829053 | Carton de regroupement<br>4      | 506 mm x 506 mm x 475 mm                  | 6885.00 g          | 121.62 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.