

FICHE PRODUIT

CONNECTED SENSOR REMOTE CONTROL

LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE | Télécommande connectée pour les capteurs connectés HB et LB
LEDVANCE



Avantages du produit

- Télécommande LEDVANCE pour une installation simplifiée
- Garantie de 3 ans

Caractéristiques du produit

- Compatible avec les cellules LEDVANCE CONNECTED CR et HB (Gen2)
- Batterie incluse (Lithium, 3 V)



DONNÉES TECHNIQUES


DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de courant	Courant direct (DC)
Fréquence du réseau	50...60 Hz

Données techniques légères

Angle de rayonnement	15 °
----------------------	------

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	60,00 g
------------------	---------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui

CAPACITÉS

Gradable	Non
----------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP20
Normes	CE

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	CONNECTED SENSO
-----------------------	-----------------

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Longueur	58,0 mm
----------	---------

Hauteur (luminaires cycliques inclus)	8.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	94.00 mm

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075374034	Etui carton fermé 1	16 mm x 71 mm x 136 mm	24.00 g	0.15 dm³
4058075374041	Carton de regroupement 10	143 mm x 78 mm x 172 mm	277.00 g	1.92 dm³
4058075396357	Carton de regroupement 60	486 mm x 156 mm x 192 mm	1830.00 g	14.56 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.