

FICHE PRODUIT

Endura Style Solar Wall Quadro Dark Gray

Endura Style Solar Wall | Luminaires à énergie solaire pour une installation murale facile, avec boîtier en acier inoxydable gris foncé



Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Allées

Avantages du produit

- Installation facile et rapide, indépendante de l'alimentation électrique
- L'énergie durable
- Batterie rechargeable haute capacité

Caractéristiques du produit

- Corps en acier inoxydable
- Éclairage indirect
- Type de protection : IP44

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	0,50 W
Tension nominale	2,4 V
Intensité nominale	210,000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc _m
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62778	RG0

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	85,00 mm
Largeur	110,00 mm
Hauteur	115,00 mm
Poids du produit	450,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Stainless steel
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incend. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de protection	IP44

Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Extérieur
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	AA
Temps de charge de la batterie	8 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from January 2024
--	-----------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075834767	Etui carton fermé 1	102 mm x 117 mm x 133 mm	500.00 g	1.59 dm ³
4058075834774	Carton de regroupement 6	320 mm x 250 mm x 158 mm	3387.00 g	12.64 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.