

FICHE PRODUIT SMART WIFI B40 4,9W 230V DIM FR E14 TRIPLE PACK

SMART+ WiFi Candle Dimmable | Ampoule LED connectée forme flamme avec technologie Wi-Fi



Zones d'application

- Éclairage général
- Intérieurs résidentiels
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

Avantages du produit

- Contrôle sans fil via l'application
- Facile à installer et à utiliser
- Ne contient pas de mercure
- Lower energy consumption than incandescent or halogen lamps

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via Google Assistant et Amazon Alexa possible
- Protocole réseau : WiFi





- Gradable
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | 4.90 W |
|-----------------------------------|----------|
| Tension nominale | 220240 V |
| Intensité nominale | 42 mA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance λ | > 0,5 |
| Puissance équivalente à une lampe | 40 W |

Données photométriques

| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
|---|-------------|
| Flux résiduel en fin de vie nomi | 0.95 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdcm |
| Flux lumineux nominale | 470 lm |
| Flux lumineux | 470 lm |
| Efficacité lumineuse | 95 lm/W |
| Gamme de t° de couleur ajustables | 2700 K |
| Temp. de couleur | 2700 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Indice du papillottement (PstLM) | ≤1 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | ≤0.4 |



Données techniques légères

| Angle de rayonnement | 200 ° |
|----------------------|---------|
| Temps d'amorçage | < 0.5 s |

DIMENSIONS ET POIDS



| Poids du produit | 28,00 g |
|--|-----------|
| Diamètre | 39,00 mm |
| Diamètre maximum | 39 mm |
| Longueur | 115,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 39.00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 39.00 mm |
| Forme de l'ébauche [PICOS] | B40 |

Durée de vie

| Nombre de cycles de commutation | 100000 |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie | 20000 h |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|
| Couleur du teinte | Blanc |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| Plage de température ambiante | -20+40 °C |
|-------------------------------|-----------|
|-------------------------------|-----------|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Culot (désignation standard) | E14 |
|------------------------------|-----|
|------------------------------|-----|

CAPACITÉS

| Gradable | Oui |
|----------------------|---------------------------------|
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Assistant |

CERTIFICATS ET NORMES

| Classe d'énergie efficace | F |
|---------------------------|----------------|
| Consommation d'énergie | 5.00 kWh/1000h |
| Normes | CE |
| Type de protection | IP20 |

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

| Technologie d'éclairage utilisée | LED |
|----------------------------------|-----|
|----------------------------------|-----|

| Non-dirigée ou dirigée | NDLS |
|--|--------------|
| Sur secteur ou non secteur | MLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | E14 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | Oui |
| Source lumineuse réglable en couleur | Non |
| Enveloppe | Non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | Non |
| Protection anti-éblouissement | Non |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
| Puissance en mode veille | 2 0.5 W |
| Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P net) pour les SLC | 2 0.5 W |
| Déclaration de puissance équivalente | Oui |
| Coordonnées chromatiques x | 0.463 |
| Coordonnées chromatiques y | 0.42 |
| Indice de rendu des couleurs R9 | >0 |
| Correspondance pour l'angle de faisceau | SPHERE_360 |
| Facteur de survie | 0,9 |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non |
| ID EPREL | 1218018 |
| Numéro de modèle | AC42230 |
| | _ |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | | | |
|-----|---|--|--|--|
| POF | Installation guide | | | |
| PDF | Declarations Of Conformity CE | | | |
| | | | | |
| | Photométrie et fichiers pour études d'éclairage | | | |
| | Spectral power distribution | | | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4058075779037 | Etui carton fermé 3 | 67 mm x 130 mm x 204 mm | 233.00 g | 1.78 dm ³ |
| 4058075779044 | Carton de regroupement 12 | 270 mm x 213 mm x 145 mm | 1168.00 g | 8.34 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/consumer/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.