

# FICHE PRODUIT

## LED Color + White Square 200mm 17W + RC

LED COLOR + WHITE | Plafonnier LED et applique murale avec télécommande pour ajustement en lumière blanche et couleurs RGB



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Eclairage d'ambiance

### Avantages du produit

- Panneau lumineux, éclairé uniformément par une lumière blanche chaude
- Éclairage de la collerette avec une couleur constante ou dynamique
- Contrôle à distance confortable et intuitif
- Commutation, gradation en 5 étapes et contrôle des couleurs par appui sur un bouton
- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce

### Caractéristiques du produit

- Luminaire LED 2 en 1 pour lumière blanche et colorée
- Disponible en forme carrée ou ronde



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                       | 17,00 W       |
| Tension nominale                         | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                      | 50 Hz         |
| Intensité nominale                       | 72,000 mA     |
| Courant d'appel                          | 17.6 A        |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | -             |
| Facteur de puissance λ                   | > 0,90        |
| Classe de protection                     | II            |
| Mode d'opération                         | Mains voltage |

Données photométriques

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                        | 700 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 1020 lm     |
| Efficacité lumineuse                                 | 41 lm/W     |
| Temp. de couleur                                     | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdc      |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG1         |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471           | RG1         |
| Angle de rayonnement                                 | 110 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 198,00 mm |
| Largeur          | 198,00 mm |
| Hauteur          | 38,00 mm  |
| Poids du produit | 700,00 g  |



Matériau & couleurs

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Couleur du produit               | Blanc                         |
| Couleur du teinte                | Blanc                         |
| Matériau de corps                | Aluminum                      |
| Matériau de fermeture            | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Matière de la surface émettrice. | Plastique                     |
| Teneur en mercure                | 0.0 mg                        |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+35 °C    |
| Plage de température de stockage | -30...+70 °C    |
| Type de connexion                | Bornier à vis   |
| Type de protection               | IP20            |
| Gradable                         | Oui             |
| Montage                          | Surface         |
| Emplacement montage              | Plafond / Mur   |
| Application                      | Indoor          |
| Module LED remplaçable           | Non remplaçable |
| Avec source de lumière           | Oui             |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Type de batterie                 | CR2025  |
| Nombre de batteries incluses     | 1       |
| Tension nominale de la batterie  | 3 V     |
| Capacité nominale de la batterie | 150 mAh |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non             |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Télécommande et batterie incluses
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075227576 | Etui carton fermé<br>1           | 48 mm x 207 mm x 209 mm                   | 767.00 g           | 2.08 dm³  |
| 4058075227583 | Carton de regroupement<br>8      | 435 mm x 225 mm x 220 mm                  | 6436.00 g          | 21.53 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.