

PRODUCTINFORMATIEBLAD OTi DALI DIM 1-4CH D

CV Dimmers with DALI | Constante spanning – indoor – dimbaar



Toepassingsgebieden

- Suitable for indoor installations
- Separate installation (ceiling mounting)

Productvoordelen

- Very precise dimming thanks to digital light control

Productkenmerken


- Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
- Dimming range: 0...100 %
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	120,00 W
Nominale uitgangsvermogen	240 W
Nominale spanning	12...48 V
Nominale uitgangsspanning	12...48 V
Netfrequentie	0 Hz
Galvanische scheiding	SELV

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	181,00 mm
Montage gat afstand, lengte	175.5 mm
Breedte	42,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	42.00 mm
Hoogte	20,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	20.00 mm
Draaddiameter aan ingang	0,5...2,5 mm ²
Draaddiameter aan uitgang	0,5...2,5 mm ²
Product gewicht	86,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Behuizingsmateriaal	Plastic
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	60 °C
Max. behuizing temperatuur bij defect	110 °C

Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...85 % ¹⁾
---------------------------------------	------------------------

1) Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

Levensduur

Levensduur E-VSA	50000 h
------------------	---------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI-2
Dimbereik	0.1...100 %
Oververhittingsbeveiliging	Automatisch zelfherstellend
Bstand tegen overbelasting	Ja
Kortsluitingsbeveiliging	Automatisch zelfherstellend
Geschikt armaturen met veiligheidsklasse	I / II
Type aansluiting, outputzijde	Schroefterminal

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / EAC / RCM / ENEC 05
Normen	Volgens EC 61347-2-13 / Volgens EN 62384 / Volgens EN 55015 / Volgens EN 61547
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
	Certificates

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4062172166010	Onverpakt 1		86.00 g	
4062172166027	Verzenddoos 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	2088.00 g	6.00 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.