

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART WIFI A100 14W 230V RGBW FR E27

### TRIPLE PACK

SMART+ WiFi Classic Multicolour | Classic A met WiFi technologie



#### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Woonruimte-interieurs
- Professioneel (hotels, bars, boetieks, etc.)
- Alleen buiten te gebruiken in geschikte buitenarmaturen

#### Productvoordelen

- Draadloze besturing met app
- Montage- en gebruiksvriendelijk
- Bevat geen kwik
- Lager energieverbruik dan gloeilampen of halogeenlampen

#### Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Aanpasbare lichtkleur via Tunable White: Warm White tot daglicht (2.700K...6.500K)
- RGB-kleursturing, circa 16 miljoen kleuropties instelbaar
- Dimbaar
- Networkprotocol: WiFi
- Levensduur: max. 20.000 u
- Spraakbesturing werkt met Hey Google of Alexa




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nominale vermogen           | 14 W        |
| Nominaal vermogen           | 14.00 W     |
| Nominale spanning           | 220...240 V |
| Nominale stroom             | 115 mA      |
| Netfrequentie               | 50/60 Hz    |
| Arbeidsfactor $\lambda$     | > 0,5       |
| Vergelijkbaar vermogen lamp | 100 W       |

Fotometrische gegevens

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lichtkleur                          | RGBW                |
| Lichtstroom einde nominale leven    | 0.95                |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Nominale lichtstroom                | 1521 lm             |
| Lichtstroom                         | 1521 lm             |
| Lichtstroom efficiëntie             | 108 lm/W            |
| Bereik regelb. kleurtemp.           | 2700...6500 K       |
| Kleurtemperatuur                    | 2700...6500 K       |
| Kleurweergave-index Ra              | 80                  |
| Flikkerwaarde Pst LM                | ≤1                  |
| Stroboscoopeffect waarde SVM        | ≤0.4                |



Lichttechnische gegevens

|               |         |
|---------------|---------|
| Stralingshoek | 220 °   |
| Opstarttijd   | < 0.5 s |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Product gewicht                 | 58,00 g   |
| Diameter                        | 70,00 mm  |
| Maximale diameter               | 70 mm     |
| Lengte                          | 137,00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 70.00 mm  |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 70.00 mm  |
| Buitenkolf [PICOS]              | A70       |

Levensduur

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Aantal schakelcycli | 100000  |
| Levensduur          | 20000 h |

KLEUREN & MATERIALEN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing       | Wit |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
|-----------------------------|--------------|

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|          |     |
|----------|-----|
| Lampvoet | E27 |
|----------|-----|

MOGELIJKHEDEN

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Dimbaar              | Ja                              |
| LIGHTIFY technologie | Amazon Alexa / Google Assistant |

CERTIFICATEN & NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | F               |
| Energieverbruik           | 14.00 kWh/1000h |
| Normen                    | CE              |
| Type bescherming          | IP20            |

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Gebruikte verlichtingstechnologie | LED |
|-----------------------------------|-----|

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS       |
| Netspanning of geen netspanning                         | MLS        |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | E27        |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | Ja         |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | Ja         |
| Omhulsel                                                | Nee        |
| Lichtbron met hoge luminantie                           | Nee        |
| Anti-verblindingsafscherming                            | Nee        |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur                        | RANGE      |
| Stand-byvermogen                                        | 0.5 W      |
| Netwerk stand-by stroom voor CLS                        | 0.5 W      |
| Opgave overeenkomstig vermogen                          | Ja         |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.4578     |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram               | 0.4101     |
| R9 kleurweergave-index                                  | >0         |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel             | SPHERE_360 |
| Levensduurfactor                                        | 0,9        |
| Verplaatsingsfactor                                     | >0.7       |
| LED lichtbron vervangt een fluorescentielamp            | Nee        |
| EPREL-ID                                                | 1218017    |
| Modelnummer                                             | AC42229    |

Technische uitrusting

– Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Installation guide            |
|  | Declarations Of Conformity CE |
| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                             |                               |
|  | Spectral power distribution   |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075779013 | Vouwdooos<br>3                            | 82 mm x 150 mm x 247 mm                | 355.00 g     | 3.04 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075779020 | Verzenddooos<br>12                        | 310 mm x 257 mm x 175 mm               | 1735.00 g    | 13.94 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.