

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Endura Style Table CCT USB Magenta

Endura Style Table | Tafelarmatuur voor buiten op batterijen met kleurverandering en dimfunctie



Toepassingsgebieden

- Buiten, waar licht nodig is, maar geen stopcontact aanwezig is
- Patio's, balkons

Productvoordelen

- Draagbaar tafelarmatuur
- Oplaadbare batterij met hoge capaciteit - 4400 mAh
- Schakelen en traploos dimmen via een aanraakgevoelige sensor: 5%-100%

Productkenmerken

- Min 6,5 uur verlichting
- Geheugenfunctie voor lichthelderheid
- Aluminium behuizing
- Diffusor van polycarbonaat (PC).
- Kleurtemperatuurschakelaar (CCT): 2700K, 4000K, 6500K
- IP-code: IP54

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	2,50 W
Nominale spanning	5 V
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	200 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	280 lm
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K/4000 K/6500 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit / Koel daglicht
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1 %
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	100 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	110,00 mm
Hoogte	300,00 mm
Product gewicht	520,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Magenta
Kleur behuizing	Magenta
Body materiaal	L ALUMINIUM ACRYLONITRILE BUTA
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP54
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Ja
Montagetype	Standing
Montagelocatie	Tafel
Toepassingsomgeving	Buiten
Instelbaar	Ja
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	Others
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Oplaadtijd batterij	7 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf januari 2024
Aantal inbegrepen lichtbronnen	empty

Technische uitrusting

- Inclusief oplaadkabel

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854185380	Vouwdoos 1	117 mm x 117 mm x 312 mm	636.00 g	4.27 dm³
4099854185397	Verzenddoos 4	260 mm x 260 mm x 345 mm	3001.00 g	23.32 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.