

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Orbis Wall Wave IP44

### 300x300mm TW

SMART+ WIFI ORBIS WALL WAVE | Plafonnier et applique murale décorative intelligente pour salle de bain avec technologie Wifi TW et IP44



#### Zones d'application

- Salles de bain

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Orientable

#### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP44
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                  | 26,00 W             |
| Tension nominale                    | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau                 | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale                  | 114,000 mA          |
| Courant d'appel                     | 0,03 A              |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 100 µs              |
| Facteur de puissance λ              | > 0,90              |
| Distorsion harmonique totale        | < 20 %              |
| Classe de protection                | II                  |
| Mode d'opération                    | External LED driver |

Données photométriques

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                                             | 1500 lm                   |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées                      | 2800 lm                   |
| Efficacité lumineuse                                                      | 50 lm/W                   |
| Temp. de couleur                                                          | 3000...6500 K             |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 3000 K <sup>1)</sup>      |
| Teinte de couleur (désignation)                                           | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs                                           | > 80                      |
| Ecart-type de correspondance de couleur                                   | < 6 sdcm                  |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778                      | RG0                       |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62471                      | RG0                       |
| Angle de rayonnement                                                      | 110 °                     |

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 300,00 mm |
| Largeur          | 300,00 mm |
| Hauteur          | 93,00 mm  |
| Poids du produit | 2100,00 g |

Matériau & couleurs

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Couleur du produit    | Argent                        |
| Couleur du teinte     | Argent                        |
| Matériau de corps     | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC)            |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg                        |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C    |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C    |
| Type de connexion                        | Bornier à vis   |
| Type de protection                       | IP44            |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03            |
| Gradable                                 | Oui             |
| Type of dimming [GMS]                    | Wifi            |
| Montage                                  | Surface         |
| Emplacement montage                      | Plafond         |
| Application                              | Indoor          |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable |
| Avec source de lumière                   | Oui             |

Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 15000   |

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
| Commutateur de test intégré              | Non   |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075573901 | Etui carton fermé<br>1           | 117 mm x 362 mm x 362 mm                  | 2506.00 g          | 15.33 dm <sup>3</sup> |
| 4058075573918 | Carton de regroupement<br>4      | 480 mm x 378 mm x 380 mm                  | 11154.00 g         | 68.95 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.