

FICHE PRODUIT

SP RING D133 BK

SPOT RING | Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés

Zones d'application

- Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds



Avantages du produit

- Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED
- Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm
- Polyvalent : Anneaux de rénovation pour des découpe de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm

Caractéristiques du produit


- Matériau : acier embouti
- Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm
- Ressorts protégés par coussinet en silicone



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	133 mm
Hauteur	3 mm
Poids du produit	62,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Diamètre d'encastrement	68...115 mm

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854013386	SAC 1	135 mm x 135 mm x 3 mm	66.00 g	0.05 dm³
4099854013393	Carton de regroupement 20	145 mm x 145 mm x 60 mm	1365.00 g	1.26 dm³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854013409	Carton de regroupement 160	310 mm x 310 mm x 150 mm	1818.00 g	14.42 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.