

FICHE PRODUIT SP DRIVER DALI 8W

SP DRIVER | Driver DALI professionnel pour SPOT LEDVANCE 8W



Zones d'application

- Installations DALI

Avantages du produit

- Contrôleur DALI intégré dans le luminaire
- En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI
- Remplacement simple du convertisseur externe

Caractéristiques du produit

- Pilote compatible IoT avec technologie DALI-2
- Fonction Push DIM pour la variation et la commutation directement sur un bouton poussoir
- Convient aux installations de batterie centrale d'urgence selon. selon EN 60598-2-22
- Connecteur Twist & Lock pour une installation facile



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | 8,00 W |
|--|----------|
| Tension nominale | 220240 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 130 |
| Facteur de puissance λ | 0,9 |
| Classe de protection | П |

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 120,00 mm |
|------------------|-----------|
| Largeur | 53,00 mm |
| Hauteur | 30,00 mm |
| Poids du produit | 100,00 g |



Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Gris |
|--------------------|--------------------|
| Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante | -20+40 °C |
|----------------------------------|-----------|
| Plage de température de stockage | -42+80 °C |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | DALI2 |

Alimentation

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

| Puissance en mode de fonctionnement d'urgence | 3,0 W |
|---|--------|
| Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence | 120 lm |

CERTIFICATS ET NORMES

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de juin 2023 |
|--|----------------------------------|
|--|----------------------------------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Utilisable uniquement avec les SPOT LEDVANCE 8 W (CC 180mA)

Conseils de sécurité

- Ne pas recouvrir d'un matériau d'isolation thermique !

TÉLÉCHARGEMENTS


| | Documents et certificats |
|-----|--------------------------|
| POF | User instruction |


DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4099854089558 | Etui carton fermé 1 | 35 mm x 220 mm x 62 mm | 205.00 g | 0.48 dm ³ |
| 4099854089565 | Carton de regroupement 4 | 227 mm x 155 mm x 74 mm | 1025.00 g | 2.60 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES





AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.