

FICHE PRODUIT Smart+ Wifi Flex Magic RGB 5M + RC

SMART+ WIFI MAGIC RGB FLEX WITH REMOTE CONTROL | Bandes LED décoratives avec technologie WiFi et MAGIC RGB



Zones d'application

- Espaces de vie
- Eclairage indirect

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Contrôleur Magic RGB Couleurs pour une sélection flexible maximale

Caractéristiques du produit

- Gradable
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Fonction DIY: vous pouvez ajuster le segment de couleur par segment et créer vos propres scènes d'éclairage ou simplement utiliser des scènes d'éclairage déjà disponibles
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Bandes flexibles, pliables LED



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | 24,00 W |
|--------------------------------|------------|
| Tension nominale | 220240 V |
| Fréquence du réseau | 5060 Hz |
| Intensité nominale | 130,000 mA |
| Courant d'appel | 24 mA |
| Facteur de puissance λ | > 0,5 |
| Distorsion harmonique totale | < 100 % |
| Classe de protection | II . |

Données photométriques

| Teinte de couleur (désignation) | Rouge / Vert / Bleu |
|--|---------------------|
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG1 |
| Angle de rayonnement | 120 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 5000,00 mm |
|------------------|------------|
| Largeur | 10,00 mm |
| Hauteur | 3,00 mm |
| Poids du produit | 330,00 g |

Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------------------|
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | Polyuréthane (PU) |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante | -20+40 °C |
|-------------------------------|-----------|
|-------------------------------|-----------|

| Plage de température de stockage | -2080 °C |
|----------------------------------|-------------------|
| Type de connexion | Fiche type C (UE) |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | Wifi |
| Montage | Surface |
| Application | Indoor |
| Module LED remplacable | Non remplaçable |

Durée de vie

| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

BATTERIE

| Type de batterie | CR2025 |
|------------------|--------|
| | |

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE |
|--------|----|
|--------|----|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant |
|--|--|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant |
| | cette opération cinq fois. |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats |
|-----|-------------------------------|
| POF | User instruction |
| POF | Packaging insert |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854095146 | Etui carton fermé 1 | 70 mm x 170 mm x 160 mm | 450.00 g | 1.90 dm ³ |
| 4099854095153 | Carton de regroupement 4 | 340 mm x 195 mm x 160 mm | 2115.00 g | 10.61 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/consumer/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.