



# LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

**RS771B 39S/930 PSU-E WB WH**

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar, 36 W, D125 mm, 3850 lm, 3000 K, CRI90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

Dankzij LuxSpace Accent Compact Adjustable kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnde en neutrale spot. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. Daarnaast zijn de spots gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden ze meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, en kunnen ze zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Compact Adjustable kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en in twee richtingen worden gekanteld voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

# LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

## Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

## Product gegevens

| Algemene informatie                  |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtbron vervangbaar                | Nee                                            |
| Aantal VSA's                         | 1 unit                                         |
| Driver/VSA inbegrepen                | Ja                                             |
| Code productfamilie                  | RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]    |
| Lamptype                             | LED                                            |
| Waardeschaal                         | Best                                           |
| CE-markering                         | Ja                                             |
| Garantieperiode                      | 5 jaar                                         |
| Brandbaarheidsmarkering              | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| ENEC-markering                       | ENEC-markering                                 |
| Gloeidraadtest                       | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                  |
| Conform EU RoHS-richtlijn            | Ja                                             |
| Gegevens lichttechniek               |                                                |
| Lichtstroom                          | 3.850 lm                                       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K                                         |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 124 lm/W                                       |
| Kleurweergave-index (CRI)            | ≥90                                            |
| Bundelhoek van lichtbron             | 120 graden                                     |
| Kleur lichtbron                      | 930 warmwit                                    |
| Optiektype                           | Brede bundel                                   |
| Bundelspreiding armatuur             | 36°                                            |
| Unified Glare Rating (UGR)           | Not applicable                                 |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens    |                                                |
| Ingangsspanning                      | 220 tot 240 V                                  |
| Ingangsfrequentie                    | 50 to 60 Hz                                    |
| Aanvankelijk energiegebruik CLO      | - W                                            |
| Average CLO power consumption        | - W                                            |
| Aanloopstroom                        | 11 A                                           |
| Aanlooptijd inschakelpiek            | 250 ms                                         |
| Energieverbruik                      | 36 W                                           |
| Arbeidsfactor                        | 0.9                                            |
| Aansluiting                          | Insteekconnector 2-polig, met trekontlasting   |
| Kabel                                | -                                              |

| Aantal producten op MCB van 16 A type B                                          | 43                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Operationele temperatuur                                                         |                                   |
| Omgevingstemperatuurbereik                                                       | +10 tot +35 °C                    |
| Dimbaarheid en regelsystemen                                                     |                                   |
| Dimbaar                                                                          | Nee                               |
| Driver/VSA                                                                       | Externe voedingsunit (aan/uit)    |
| Bedieningsinterface                                                              | -                                 |
| Constante lichtopbrengst                                                         | Nee                               |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen                                            |                                   |
| Materiaal behuizing                                                              | Aluminium                         |
| Reflectormateriaal                                                               | Polycarbonaat, aluminium coating  |
| Materiaal optiek                                                                 | Polycarbonaat                     |
| Materiaal optische lichtkap/lens                                                 | -                                 |
| Fixation materiaal                                                               | -                                 |
| Kleur behuizing                                                                  | Wit                               |
| Afwerking optische lichtkap/lens                                                 | -                                 |
| Reflectorafwerking                                                               | PerfectAccent-reflector           |
| Totale hoogte                                                                    | 107 mm                            |
| Totale diameter                                                                  | 130 mm                            |
| Keurmerken en classificaties                                                     |                                   |
| Beschermingsklasse                                                               | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie                                                                 | IK02 [0,2 J standaard]            |
| Sustainability rating                                                            | Lighting for circularity          |
| Beschermingsklasse IEC                                                           | Veiligheidsklasse II              |
| Initiële prestaties (conform IEC)                                                |                                   |
| Tolerantie lichtstroom                                                           | +/-10%                            |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit                                                     | (0.434, 0.403) SDCM <2            |
| Tolerantie energieverbruik                                                       | +/-10%                            |
| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)                                       |                                   |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan<br>nuttige levensduur van 50.000 uur  | 5 %                               |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij<br>mediane levensduur van 100.000 uur | 5 %                               |

## LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* | L80                        |
| 50.000 uur                                  |                            |
| <b>Toepassingsomstandigheden</b>            |                            |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq      | 25 °C                      |
| Maximaal dimniveau                          | Niet van toepassing        |
| Geschikt voor willekeurige schakeling       | Ja                         |
| <b>Productgegevens</b>                      |                            |
| Productnaam voor bestelling                 | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH |
| Volledige productnaam                       | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                         | 871869997903400 |
| Bestelcode                       | 8718699979034   |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910505101588    |
| Lokale code                      | 8718699979034   |
| Numerator - Aantal per pak       | 1               |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718699979034   |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1               |
| EAN/UPC - Case                   | 8718699979034   |

### Maatschets

