



# Pacific LED gen5

## WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200

Pacific LED gen5 ATEX 2/22, 840 neutraalwit, Voedingsunit (aan/uit), Brede bundel, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Pacific LED gen5 is een innovatieve waterdichte LED-armatuur met buitengewone prestaties. Het is de beste in zijn soort en voldoet aan de hoogste eisen van de nieuwe en zware industrie. Het is een zeer robuuste, compacte en betrouwbare armatuur met een geweldige lichtkwaliteit. De Pacific LED gen5 heeft een mooi mechanisch ontwerp (IK08), is beschermd tegen water en stof (IP66) en is bestand tegen chemische stoffen; de perfecte combinatie voor de automobielsector, de voedselsector en de zware industrie. De lamp is ook heel geschikt voor parkeergarages en magazijnen. Pacific LED gen5-armaturen bieden een superieure lichtkwaliteit met homogeen licht, zonder artefacten, en worden aangeboden met meerdere optieken en een groot bereik qua lichtopbrengst (tot 15.000 lm). Hierdoor ben je flexibeler in het samenstellen van een verlichtingsschema. Ook worden ze ontworpen met een circulaire benadering, wat betekent dat deze volledig onderhoudbare armaturen geüpgraded kunnen worden om hun levensduur te verlengen. De armaturen zijn bijzonder snel en eenvoudig te installeren, en hebben verschillende opties voor doorvoerbedrading, aansluiting en montage. Ook vallen ze op door de aantrekkelijke eigendomskosten, energie-efficiëntie en het onderhoudsgemak, met een minimaal aantal onderbrekingen van de bedrijfsactiviteiten bij veeleisende toepassingen. En om het helemaal af te maken kunnen de Pacific LED gen5 armaturen geïntegreerd worden met Interact Industry, zodat er nog meer mogelijkheden zijn om de efficiëntie, energiebesparingen, het lichtbeheer, de productiviteit en veiligheid te optimaliseren. In elk opzicht helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek de Pacific LED gen5. Optimale prestaties voor veeleisende omgevingen.

# Pacific LED gen5

## Waarschuwingen en veiligheid

- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

## Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lichtbron vervangbaar                   | Ja                                                   |
| Aantal VSA's                            | 1 unit                                               |
| Driver/VSA inbegrepen                   | Ja                                                   |
| Code productfamilie                     | WT492C [Pacific LED gen5 ATEX 2/22]                  |
| Lamptype                                | LED                                                  |
| Waardeschaal                            | Best                                                 |
| CE-markering                            | Ja                                                   |
| Garantieperiode                         | 5 jaar                                               |
| Brandbaarheidsmarkering                 | Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken   |
| ENEC-markering                          | ENEC-plusmarkering                                   |
| Gloeidraadtest                          | Temperatuur 850 °C, duur 30 s                        |
| Conform EU RoHS-richtlijn               | Ja                                                   |
| Gegevens lichttechniek                  |                                                      |
| Lichtstroom                             | 6.400 lm                                             |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 4000 K                                               |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 160 lm/W                                             |
| Kleurweergave-index (CRI)               | >80                                                  |
| Flikkerwaarde (PstLM)                   | 1                                                    |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)           | 0,4                                                  |
| Kleur lichtbron                         | 840 neutraalwit                                      |
| Optiektype                              | Brede bundel                                         |
| Bundelspreiding armatuur                | 93° x 93°                                            |
| Unified Glare Rating (UGR)              | 22                                                   |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                                                      |
| Ingangsspanning                         | 220 tot 240 V                                        |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz                                          |
| Aanloopstroom                           | 19 A                                                 |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,28 ms                                              |
| Energieverbruik                         | 40 W                                                 |
| Arbeidsfactor                           | 0.96                                                 |
| Aansluiting                             | Insteeckconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel   |
| Kabel                                   | Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24                                                   |
| Operationele temperatuur                |                                                      |
| Omgevingstemperatuurbereik              | -25 tot +45 °C                                       |

| Dimbaarheid en regelsystemen                                                  |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dimbaar                                                                       | Nee                                                                |
| Driver/VSA                                                                    | Voedingsunit (aan/uit)                                             |
| Constante lichtopbrengst                                                      | Nee                                                                |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen                                         |                                                                    |
| Materiaal behuizing                                                           | Polycarbonaat                                                      |
| Reflectormateriaal                                                            | -                                                                  |
| Materiaal optiek                                                              | Polycarbonaat                                                      |
| Materiaal optische lichtkap/lens                                              | Polycarbonaat                                                      |
| Fixation material                                                             | Staal                                                              |
| Kleur behuizing                                                               | Wit                                                                |
| Afwerking optische lichtkap/lens                                              | Helder                                                             |
| Totale lengte                                                                 | 1.248 mm                                                           |
| Totale breedte                                                                | 96 mm                                                              |
| Totale hoogte                                                                 | 68 mm                                                              |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)                                        | 68 x 96 x 1248 mm                                                  |
| Keurmerken en classificaties                                                  |                                                                    |
| Beschermingsklasse                                                            | IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| IK-classificatie                                                              | IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]                             |
| Sustainability rating                                                         | Lighting for circularity                                           |
| Beschermingsklasse IEC                                                        | Veiligheidsklasse I                                                |
| Fotobiologisch risico                                                         | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778                     |
| Specificatie fotobiologisch risico                                            | 0 m                                                                |
| Initiële prestaties (conform IEC)                                             |                                                                    |
| Tolerantie lichtstroom                                                        | +/-7%                                                              |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit                                                  | (0.38, 0.38) SDCM <3                                               |
| Tolerantie energieverbruik                                                    | +/-11%                                                             |
| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)                                    |                                                                    |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur  | 5 %                                                                |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur | 10 %                                                               |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur                        | L95                                                                |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur                       | L90                                                                |

## Pacific LED gen5

### Toepassingsomstandigheden

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Geschikt voor willekeurige schakeling  | Nee   |

### Productgegevens

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | WT492C 64S/840 PSU WB W5<br>L1200 |
| Volledige productnaam       | WT492C 64S/840 PSU WB W5<br>L1200 |
| Full EOC                    | 871951462764200                   |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Bestelcode                       | 8719514627642 |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910925868704  |
| Lokale code                      | 8719514627642 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514627642 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1             |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514627642 |

### Maatschets

