




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondinbouwarmatuur aluminium 2700K rond

U bent op zoek naar fantastisch mooie dimbaar licht voor uw woonruimtes en kantoren? Dan kunt u dat realiseren met de vast ingebouwde premium LED van de plafondinbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Het spreekt voor zich dat er vele verschillende toepassingsmogelijkheden voor dit type armaturen zijn. De NEW TRIA 68 I CS is buitengewoon passend als spot voor accentverlichting. Voor de kleurechte verlichting van verkoopruimtes en kantoren is het plafondinbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS met een CRI-waarde gelijk aan of groter dan 80 bijzonder goed geschikt. Met een verwachte levensduur van 40.000 uur is deze plafondinbouwarmatuur duurzaam en onderhouds-arm. Een praktische inbouwmaat voor standaard boren/-boorkronen is mogelijk en maakt de gemakkelijke inbouw nog eenvoudiger.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003067
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Hoogte	4.5 cm

Lichtbron

916320		Diameter	8.2 cm
		Nettogewicht	0.261 kg
		Brutogewicht	0.316 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	5 cm
		Inbouwdiameter	6.8 cm