



## NUMINOS® CL PHASE M

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 4000 K 60°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Zoals met de NUMINOS® CL PHASE M led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 2060 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1004240           |
| Montage                       | Opbouw            |
| Montagebeschrijving           | Plafond           |
| Dimbaar                       | Ja                |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding   |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 500 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                 |
| Wattage                       | 20.1 W            |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C             |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 50                |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 85                |
| Niveau van inschakelstroom    | 13 A              |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs             |
| Lumen                         | 2060 lm           |
| Lichtkleurtemperatuur         | 4000 Kelvin       |
| Stralingshoek                 | 60 °              |
| Kleur                         | wit               |
| CRI                           | 90                |
| UGR ≤                         | 25                |
| LXXBXX gegevens               | L80B50            |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Hoogte                | 18.5 cm            |
| Diameter              | 8.5 cm             |
| Nettogewicht          | 0.68 kg            |
| Brutogewicht          | 0.93 kg            |
| BIG WHITE pagina      | 104                |