




ENOLA SQUARE UP/-DOWN S

Outdoor LED wandopbouwarmatuur antraciet

De puristische armatuursereis ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische resp. rechthoekige aluminium constructie en zijn voorzien van krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. Door de ingebouwde led-driver vindt de elektrische aansluiting van het armatuur direct op 230 V plaats. Om een zo breed mogelijk toepassingspectrum af te dekken, zijn wandarmaturen met een of twee lichtbronnen in verschillende groottes beschikbaar, evenals plafondarmaturen met een ronde of vierkante vorm. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003418
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand,Wand met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7.8 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	80
Aantal armaturen bij LS C16A	80
Niveau van inschakelstroom	12.4 A
Duur van inschakelstroom	7.2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	620/700 lm

Lichtbron

916542	
--------	---

Accessoires

1002853	Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouw-lampen antraciet
1005262	ENOLA S , reflector chroom 60°

Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B20
Levensduur	40000 h
Lichtval	direct-indirect
Risk Group	1
Breedte	7 cm
Hoogte	18 cm
Diepte	11.5 cm
Nettogewicht	1.08 kg
Brutogewicht	1.26 kg
BIG WHITE pagina	730