




MEDO 40

plafondarmatuur, led, 3000K, wit, 1-10V

De hoogwaardige MEDO CL maakt indruk door een strakke vormgeving en een elegant samenspel tussen de gebruikte materialen van aluminium en kunststof. Dankzij de geïntegreerde Premium LED geeft het een heldere en homogene belichting. Door de toepassing van de ophangsets kan de plafondarmatuur ook als pendelarmatuur worden gebruikt, waardoor het ook uitstekend geschikt is voor ruimtes met hoge plafonds. De ingebouwde LED-driver maakt de directe aansluiting op een netspanning van 120V - 240V mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000865
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	2450 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916400	
--------	---

Accessoires

1001952	MEDO 5m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zilvergrijs, 5-aderig

Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	12 cm
Diameter	38 cm
Nettogewicht	1.409 kg
Brutogewicht	2.456 kg