




ONE 60 PD DALI UP/DOWN

Indoor led pendelarmatuur zwart CCT-switch
3000/4000 K

Gereduceerd en tegelijkertijd modern trekt de armatuur van de ONE familie ieders aandacht. Daarnaast is er een hoge CRI van meer dan 90 voor een natuurgetrouwe kleurweergave. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en net zo geschikt voor de hotellerie en gastronomie als voor woonruimtes. Ervaar ONE in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtveraring.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004761
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	25 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	800/820 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

916319		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	30000 h
		Lichtval	direct - indirect
		Risk Group	1
		Hoogte	4.5 cm
		Diameter	60 cm
		Pendellengte	300 cm
		Nettogewicht	2.228 kg
		Brutogewicht	4.174 kg
		BIG WHITE pagina	188