




TENSEO NOBLO

kabelarmatuur voor laagvolt spanningskabelsysteem, 2700K, wit

Draai- en kantelbare led spot NOBLO voor het TENSO laagvolt spanningskabelsysteem. De armatuur overtuigt met een slank design en is daardoor ideaal voor moderne lichtconcepten. De armatuur van aluminium is voorzien van een premium ledmodule.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002695
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Primaire nominale spanning	12V ~50Hz
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8.5 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	450 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	8.8 cm
Breedte	18.6 cm
Hoogte	11.1 cm

Lichtbron

916567		Diameter	5.5 cm
		Nettogewicht	0.351 kg
		Brutogewicht	0.544 kg
		BIG WHITE pagina	491