




SENSE 24

Indoor LED plafondopbouwarmatuur vierkant wit 3000K

De vlakke SENSER wand- en plafondarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleuren wit en zilvergrijs, evenals in een ronde en vierkante uitvoering. Het vaste premium LED-inzetstuk levert door de brede stralingshoek een vlakke, homogene basisverlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003019
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,65
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	1140 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit

Lichtbron

916464		CRI	90
		UGR ≤	26
		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	48000 h
		Lichtval	direct
		Risk Group	1
		Lengte	21.5 cm
		Breedte	21.5 cm
		Hoogte	3.5 cm
		Nettogewicht	0.629 kg
		Brutogewicht	0.727 kg
		BIG WHITE pagina	417