




ENOLA SQUARE S

Outdoor LED plafondopbouwarmatuur antraciet

De puristische armaturenseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische resp. rechthoekige aluminium constructie en zijn voorzien van krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. Door de ingebouwde led-driver vindt de elektrische aansluiting van het armatuur direct op 230 V plaats. Om een zo breed mogelijk toepassingsspectrum af te dekken, zijn wandarmaturen met een of twee lichtbronnen in verschillende groottes beschikbaar, evenals plafondarmaturen met een ronde of vierkante vorm. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003420
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Aantal bij doorlussen	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	540/610 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916485	
--------	---

Accessoires

1003479	Afstandhouder - set , voor ENOLA Plafondlamp SQUARE OUT en ROUND OUT antraciet.
---------	--

Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	8.6 cm
Breedte	8.6 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	0.706 kg
Brutogewicht	0.847 kg
BIG WHITE pagina	795