




ONE 80 DALI

Indoor LED pendelarmatuur, zwart, 3000/4000 K

Gereduceerd, modern en elegant trekt het moderne design van de ONE armaturenfamilie ieders aandacht. Met een led-levensduur van zo'n 30.000 uur zijn de cirkelvormige armaturen ook nog eens extreem duurzaam. Ook de ONE 80 DALI Indoor LED pendelarmatuur zwart creëert een bijzonder aangenaam, DALI dimbaar licht dat in hoogte verstelbaar is. Een hoge CRI van meer dan 90 zorgt voor een uitstekende kleurweergave. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en net zo geschikt voor de hotel- en gastronomie als voor woonruimtes. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV binnenarmaturen?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002911
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	800 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	32 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	35 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	1930/2140 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916474	
916461	

Lichtval	direct - indirect
Risk Group	1
Hoogte	3 cm
Diameter	80 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	2.097 kg
Brutogewicht	4.604 kg
BIG WHITE pagina	188