



## DIRETO 60 WL

Indoor led wandopbouwlamp wit CCT-switch  
2700/3000 K

Zowel horizontaal zoals verticaal te installeren en modern vormgegeven wijst het wandopbouwarmatuur DIRETO zelfbewust de weg. Maar ook met de waarden van binnen kan het indoor-armatuur over de hele lijn overtuigen: de hoge kleurweergave-index (CRI>90), de via de CCT-switch instelbare lichtkleur (2700/3000K) en de indirecte lichtafgifte in tegengestelde richtingen maken van de DIRETO in particuliere woonruimtes, de hotellerie en gastronomie maar ook in shops het ideale armatuur, als het aankomt op een hoogwaardige en tegelijkertijd flexibele vormgeving van het licht.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                             | 1004741           |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                 |
| IP-code                             | IP 20             |
| Montage                             | Opbouw            |
| Montagebeschrijving                 | Wand              |
| Dimbaar                             | Ja                |
| Dimtechniek                         | Fase-afsnijding   |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA            |
| Veiligheidsklasse                   | I                 |
| Wattage                             | 14 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C             |
| Niveau van inschakelstroom          | 30 A              |
| Duur van inschakelstroom            | 40 µs             |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.05              |
| Lumen                               | 1180/1250 lm      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700/3000 Kelvin  |
| Stralingshoek                       | 180 °             |
| Kleur                               | wit               |
| CRI                                 | 90                |
| LXXBXX gegevens                     | L70B50            |

## Lichtbron

916601

A

T

G

E

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Levensduur            | 30000 h           |
| Lichtsterkteverdeling | asymmetrisch      |
| Lichtval              | direct - indirect |
| Risk Group            | 1                 |
| Lengte                | 60 cm             |
| Breedte               | 9 cm              |
| Hoogte                | 3.5 cm            |
| Nettogewicht          | 0.829 kg          |
| Brutogewicht          | 1.081 kg          |
| BIG WHITE pagina      | 370               |