




MODELA

wandarmatuur, up/down, 2700K, FASE, wit

De bijzonder gevormde MODELA up/down wandlamp brengt de interieurtrend voor organische vormen naar de buitenruimte. De IP65-gecertificeerde buitenlampen zijn verkrijgbaar in wit, zwart of met gouden accenten. Het zacht gebogen ontwerp creëert een scherp gedefinieerde lichtkegel die warmwitte (2700 K) en dimbare accenten zet. Ideaal om gevels op een elegante, sfeervolle en duurzame manier te verlichten (L80, 50.000h).



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007809
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 07
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	65
Primaire nominale spanning	220-240V ~50Hz
Secundaire stroom / spanning	95 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	213
Aantal armaturen bij LS C16A	213
Niveau van inschakelstroom	3.44 A
Duur van inschakelstroom	48.4 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	58 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01

Lichtbron

1907083		Lumen	800 lm
		Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
		Stralingshoek	60 °
		Kleur	wit
		CRI	80
		LXXBXX gegevens	L80B50
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Breedte	9.7 cm
		Hoogte	20.2 cm
		Diepte	9 cm
		Nettogewicht	0.62 kg
		Brutogewicht	0.663 kg