




DASAR® M

vloerinbouwarmatuur, ronde kap, 24°, 3000K, incl. DALI-driver, roestvrij staal

Ervaar de hoogste lichtkwaliteit met uniek installatiecomfort. De DALI-bestuurbare vloerinbouwarmatuur DASAR® met een levensduur van 50.000 uur (L80B50) zet de norm op het gebied van efficiëntie. De verwisselbare reflectoren met verschillende stralingshoeken van 15°, 30° en 50° bieden veel ontwerpvrijheid om gevels effectief te accentueren. Bovendien zijn de reflectoren 30° worden zwenkbaar. En dankzij de apart verkrijgbare inbouwpot kan de installatie optimaal worden aangepast aan uw projectplanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007810
IP-code	IP67
Slagvastheidsklasse	IK 10
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	20
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	300 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	63
Aantal armaturen bij LS C16A	100
Niveau van inschakelstroom	8 A
Duur van inschakelstroom	5.6 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	450 lm

Lichtbron

1642674	
---------	---

Accessoires

1007684	Reflector voor DASAR® S/M , 36°
1007683	Reflector voor DASAR® S/M , 15°
1007685	Reflector voor DASAR® S/M , 50°
1007822	Montagebehuizing , voor DASAR® M

Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Diepte	14 cm
Diameter	13 cm
Nettogewicht	1.1 kg
Brutogewicht	1.177 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	18 cm
Inbouwdiameter	31 cm