




ONE 60 PD DALI UP/DOWN

Indoor led pendelarmatuur wit CCT-switch 3000/4000 K

Gereduceerd, modern en elegant trekt het moderne design van de ONE armaturenfamilie ieders aandacht. Met een CRI van meer dan 90 zorgt hij voor een natuurlijke kleurweergave. De armatuur is bovendien onderhoudsarm en net zo geschikt voor de hotellerie en gastronomie als voor woonruimtes. Beleef licht met SLV: al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten binnenarmaturen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004762
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	25 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	800/820 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	wit
CRI	90

Lichtbron

916319		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	30000 h
		Lichtval	direct - indirect
		Risk Group	1
		Hoogte	4.5 cm
		Diameter	60 cm
		Pendellengte	300 cm
		Nettogewicht	2.256 kg
		Brutogewicht	3.895 kg
		BIG WHITE pagina	188