




OCULUS DL MOVE

Indoor led plafondinbouwlamp zwart DIM-TO-WARM
2000-3000 K

Met de hoge kleurweergave-index (CRI>90) en de Dim-to-Warm dimbaarheid tot bijzonder warm licht (2000-3000K) zorgt elk armatuur uit de OCULUS-serie als bij toverslag voor een unieke sfeer. Daarbij zorgt de speciale lenzenoptiek voor een lichteffect met scherpe contouren die van het armatuur de ideale accentverlichting maken voor veeleisend particulier gebruik, praktijken van artsen, kantoren, cafés, hotels en restaurants. Door het gebruik van de meegeleverde matte schijf kan het licht als optie worden aangepast van licht met scherpe contouren naar een diffuse lichtspreiding.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004668
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	80
Aantal armaturen bij LS C16A	80
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.09
Lumen	36-780 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °

Lichtbron

916608		
Kleur	zwart	
CRI	90	
LXXBXX gegevens	L80B20	
Levensduur	40000 h	
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch	
Lichtval	direct	
Risk Group	1	
Hoogte	7.3 cm	
Diameter	12 cm	
Nettogewicht	0.55 kg	
Brutogewicht	0.589 kg	
Vorm inbouwopening	rond	
Inbouwdiepte	8 cm	
Inbouwdiameter	10.8 cm	
BIG WHITE pagina	229	