



3- NUMINOS® PHASE M

3-fasensysteem lamp wit/zwart 3000 K 60°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met het 3~ NUMINOS® PHASE M 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1880 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004184
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20.1 W
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	1880 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1

Lichtbron

791822	
--------	---

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------

Lengte	18.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.807 kg
Brutogewicht	1.124 kg
BIG WHITE pagina	112