




## NUMINOS® PD DALI M

Indoor led pendellamp zwart/zwart 4000 K 24°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® PD DALO M pendelarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 2125 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr.                       | 1004546                          |
| Montage                       | Opbouw                           |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Plafond met accessoires |
| Dimbaar                       | Ja                               |
| Dimtechniek                   | DALI                             |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz                |
| Secundaire stroom / spanning  | 500 mA                           |
| Veiligheidsklasse             | I                                |
| Wattage                       | 20.1 W                           |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                           |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C                            |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 8                                |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 16                               |
| Niveau van inschakelstroom    | 10 A                             |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs                            |
| Lumen                         | 2125 lm                          |
| Lichtkleurtemperatuur         | 4000 Kelvin                      |
| Stralingshoek                 | 24 °                             |
| Kleur                         | zwart                            |
| CRI                           | 90                               |
| UGR ≤                         | 19                               |
| LXXBXX gegevens               | L80B50                           |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Hoogte                | 18.5 cm            |
| Diameter              | 8.5 cm             |
| Pendellengte          | 250 cm             |
| Nettogewicht          | 1.25 kg            |
| Brutogewicht          | 1.4 kg             |
| BIG WHITE pagina      | 108                |