




SENDER 18 CW

Indoor led wand- en plafondopbouwlamp rond wit 4000 K

Een geweldige dimbare verlichting voor uw ruimtes krijgt u met onze ronde SENDER 18 CW van 4000 Kelvin. De vast ingebouwde premium led in het plafonds-/wandopbouwarmatuur is met een te verwachten levensduur van 50.000 uur bijzonder duurzaam en onderhoudsarm.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004701
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	12 W
Bedrijfsrendement (LOR)	0,7
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	990 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	90
Levensduur	50000 h

Lichtbron

1807463		Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
		Lichtval	direct
		Risk Group	1
		Hoogte	3.5 cm
		Diameter	16.5 cm
		Nettogewicht	0.34 kg
		Brutogewicht	0.364 kg
		BIG WHITE pagina	419