




AINOS SQUARE SENSOR

Outdoor LED wand- en plafondopbouwarmatuur wit
CCT switch 3000/4000K

SLV AINOS degelijke, waterdichte laadbak, naar keuze met of zonder sensor. Vierkante wand- en plafondopbouwarmaturen van aluminium is dankzij de hoge beveiligingsklasse bij uitstek geschikt voor toepassing buitenshuis. De opale lichtvlakken, direct onder de LED, wordt door de gelakte behuizing omlijst. De in meerdere kleurvarianten beschikbare lamp kan rechtstreeks op 230 V netspanning aangesloten worden, omdat er al een led-driver is ingebouwd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003451
IP-code	IP 65
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	18 W
Omgevingstemperatuur	45 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.29
Lumen	1300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	30 cm
Breedte	30 cm
Hoogte	6.5 cm

Lichtbron

916545		Nettogewicht	1.965 kg
		Brutogewicht	2.178 kg
		BIG WHITE pagina	813