




Q-LINE PD

led indoor hanglamp, 1m, geschikt voor beeldschermwerkplekken, zilver, 4000K

De Q-LINE plafondlamp is naar keuze met een witte, zwarte of zilvergrijze lampbehuizing uitgerust. Daarnaast is de lamp in verschillende maten en met neutraal- of warmwitte leds verkrijgbaar. Door een hoge lichtsterkte en een UGR-waarde kleiner dan 10 zijn de Q-Line lampen geschikt voor beeldschermwerkplekken. Dankzij de TRIAC dimbare led voeding is de lamp klaar voor directe aansluiting op 230 volt netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000934
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	46 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.16
Lumen	2300 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	grijs
CRI	90
UGR ≤	10
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

Lichtbron

916460		Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
		Lichtval	direct
		Lengte	100 cm
		Breedte	6 cm
		Hoogte	6 cm
		Pendellengte	150 cm
		Nettogewicht	2.491 kg
		Brutogewicht	3.019 kg